


## ProfiStep® combi

7309-001



7306-001	3 x 6	472 cm	4007126 730626
7309-001	3 x 9	662 cm	4007126 730930
7312-001	3 x 12	905 cm	4007126 731210

Weitere technische Daten siehe Seite 117.  
See page 117 for further technical details.  
Plus d'infos techniques, voir page 117.

GB

### Combination ladder, 3-section

- Sturdy guide parts with plastic gliders
- Locking hook with transport safety mechanism
- Length and cross-profiled rungs
- Extremely sturdy thanks to double-beaded rail-rung joins
- 2 full surface-contact feet and 2 large, stable claw feet on the crosspiece
- Maximum load capacity 150 kg

F

### Echelle transformable 3 plans

- Solides éléments de guidage avec patins plastique
- Patte d'accrochage avec sûreté de transport
- Echelons à profilés longitudinaux et transversaux
- Liaison montants/échelons absolument indéformable, à double bourelet
- 2 sabots emboîtables à large contact au sol et 2 solides sabots à griffes, grande surface de contact, sur la traverse
- Charge admissible jusqu'à 150 kg

E

### Escalera combinada 3 tramos

- Piezas guía estables con patín sintético
- Gancho de retención con seguro de transporte
- Peldaños con perfil longitudinal y transversal
- Unión larguero-peldaño doblemente reforzada, muy estable
- 2 pies de sujeción apoyados en gran superficie y 2 pies de garra estables anchos en el travesaño
- Soporta hasta 150 kg de carga

I

### Scala componibile a 3 tronchi

- Stabili elementi di guida con parti di scorrimento in plastica
- Gancio di arresto con dispositivo di bloccaggio per il trasporto
- Pioli profilati longitudinalmente e trasversalmente
- Unione montante/pioli estremamente stabile e con bordo doppio
- 2 piedini di appoggio inseribili e due piedini stabili e ampi a forma di zampa sulle traverse
- Portata max 150 kg

NL

### Combiladder 3-delig

- Stabiele geleidingsdelen met kunststof glijders
- Vergrendelhaak met transportbeveiliging
- Sporten met profilering in lengte- en dwarsrichting
- Extreem stabiele, dubbel gewelde verbinding tussen stijlen en sporten
- 2 steekvoeten die over het hele vlak bodemcontact hebben, en 2 stabiele, royale steekvoeten aan de dwarsbalk
- Belastbaar tot 150 kg

## Die 3-teilige **Alu-Kombileiter** mit Querbalken und Tatzenfüßen.

- Stabile Führungsteile mit Kunststoffgleiter
- Rasthaken mit Transportsicherung
- Längs- und querprofilerte Sprossen
- Extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- 2 Flächenauflage-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße am Querbalken
- Belastbar bis 150 kg