


Hoch aufgeschoben.



ProfiStep® duo

7212-001



GB

Extension ladder, 2-section

- Practical locking system for both parts with anti-slip mechanism
- Sturdy guide parts
- Length and cross-profiled rungs
- Extremely sturdy thanks to double-beaded rail-rung joins
- Full surface contact feet
- Maximum load capacity 150 kg

F

Echelle coulissante 2 plans

- Système pratique d'accrochage pour les deux plans, avec sûreté de soulèvement
- Solides éléments de guidage
- Échelons à profils longitudinaux et transversaux
- Liaison montants/échelons absolument indéformable, à double bourrelet
- Sabots emboîtables à large appui
- Charge admissible jusqu'à 150 kg

E

Escalera corredera 2 tramos

- Práctico sistema de retención para ambas piezas con seguro de fijación
- Piezas guía estables
- Peldaños con perfil longitudinal y transversal
- Unión larguero-peldaño doblemente reforzada, muy estable
- Pies de sujeción apoyados en gran superficie
- Soporta hasta 150 kg de carga

I

Scala estensibile a 2 tronchi

- Pratico sistema di arresto per entrambe le parti con dispositivo di sicurezza antisollevamento
- Stabili elementi di guida
- Pioli profilati longitudinalmente e trasversalmente
- Unione montante-pioli estremamente stabile e con bordo doppio
- Piedini di appoggio inseribili
- Portata max 150 kg

NL

Schuifladder 2-delig

- Praktisch vergrendelsysteem voor beide delen met loslaatbeveiliging
- Stabiele geleidingsdelen
- Sporten met profilering in lengte- en dwarsrichting
- Extreem stabiele, dubbel gewelde verbinding tussen stijlen en sporten
- Steekvoeten die over het hele vlak bodemcontact hebben
- Belastbaar tot 150 kg



7209-001	2 x 9	519 cm	4007126 720917
7212-001	2 x 12	681 cm	4007126 721204
7215-001	2 x 15	843 cm	4007126 721501
7218-001	2 x 18	951 cm	4007126 721808

Weitere technische Daten siehe Seite 119.
See page 119 for further technical details.
Plus d'infos techniques, voir page 119.

Die 2-teilige **Alu-Schiebeleiter**. Sprossenweise höhenverstellbar.

- Praktisches Rastsystem für beide Teile mit Abhebesicherung
- Stabile Führungsteile
- Längs- und querprofilerte Sprossen
- Extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- Flächenauflage-Steckfüße
- Belastbar bis 150 kg



EN 131